

施設名	クリーンパーク北但	1号炉												
施設場所	兵庫県豊岡市竹野町坊岡943番地													
2025年度		維持管理上の基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①一般廃棄物														
種類		可燃ごみ												
量(t)		98.20	1823.43	1953.87	1825.30	1797.39	1049.00	—	1529.47	1940.39	2064.85	1835.88	1194.76	
②燃焼室中の燃焼ガス温度														
測定を行った位置		焼却炉燃焼ガス出口付近												
排ガスを採取した年月日		4月2日	5月7日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	—	11月11日	12月2日	1月6日	2月17日	3月3日	
測定結果(℃)	800以上	959	964	938	931	945	924	—	929	939	959	936	932	
③集塵器に流入する燃焼ガス温度														
測定を行った位置		ろ過式集じん器入口付近												
排ガスを採取した年月日		4月2日	5月7日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	—	11月11日	12月2日	1月6日	2月17日	3月3日	
測定結果(℃)	200以下	172	172	173	174	170	175	—	164	170	180	171	170	
④排ガス中の一酸化炭素濃度														
測定を行った位置		煙突地上33.7メートル付近の排ガスサンプル採取口												
排ガスを採取した年月日		4月2日	5月7日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	—	11月11日	12月2日	1月6日	2月17日	3月3日	
測定結果(ppm)	100以下	13	10	9	10	11	7	—	8	7	5	7	11	
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日														
年月日		ボイラ設備の除じんは、ボイラーストブロー及びボイラハンマリング装置により毎日実施する。 ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。												
⑤排ガス中のダイオキシン類														
排ガスを採取した位置		煙突地上40.5メートル付近の排ガスサンプル採取口												
排ガスを採取した年月日			5月22日							11月20日				
測定結果を得られた年月日			6月11日							12月10日				
測定結果(ng-TEQ/m³N)	5以下		0.0029							0.0043				
⑥排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度														
排ガスを採取した位置		煙突地上40.5メートル付近の排ガスサンプル採取口												
排ガスを採取した年月日		4月2日	5月7日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	—	11月11日	12月2日	1月6日	2月17日	3月3日	
測定結果	硫黄酸化物(ppm)	3570以下	16	20	22	17	20	21	—	19	17	4	13	14
	ばいじん(mg/m³N)	80以下	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
	塩化水素(ppm)	430以下	31	29	21	32	20	32	—	32	32	32	31	32
	窒素酸化物(ppm)	250以下	33	35	22	33	28	32	—	29	32	33	33	23

排ガス中の一酸化炭素濃度及びダイオキシン、ばい煙の測定結果は、酸素濃度12%換算

固形燃料(水分、温度、外観)と固形燃料保管設備内(温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日)にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

⑤は第三者機関による測定結果(1時間平均値)

②、③、④、⑥は工場設置計器による第三者機関測定時の測定結果(1時間平均)

施設名	クリーンパーク北但		2号炉											
施設場所	兵庫県豊岡市竹野町坊岡943番地													
2025年度		維持管理上の基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①一般廃棄物														
種類			可燃ごみ											
量(t)			986.20	1826.44	419.94	1850.94	1825.09	1913.63	2073.59	1936.67	1522.30	—	777.90	1921.37
②燃焼室中の燃焼ガス温度														
測定を行った位置			焼却炉燃焼ガス出口付近											
排ガスを採取した年月日			4月2日	5月7日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	—	2月17日	3月3日
測定結果(℃)	800以上		947	949	931	923	955	936	953	934	932	—	931	924
③集塵器に流入する燃焼ガス温度														
測定を行った位置			ろ過式集じん器入口付近											
排ガスを採取した年月日			4月2日	5月7日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	—	2月17日	3月3日
測定結果(℃)	200以下		176	174	178	172	178	178	186	180	177	—	168	169
④排ガス中の一酸化炭素濃度														
測定を行った位置			煙突地上33.7メートル付近の排ガスサンプル採取口											
排ガスを採取した年月日			4月2日	5月7日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	—	2月17日	3月3日
測定結果(ppm)	100以下		6	9	8	8	6	7	6	6	7	—	15	7
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日														
年月日			ボイラ設備の除じんは、ボイラストブロー及びボイラハンマリング装置により毎日実施する。 ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。											
⑤排ガス中のダイオキシン類														
排ガスを採取した位置			煙突地上40.5メートル付近の排ガスサンプル採取口											
排ガスを採取した年月日				5月22日							11月20日			
測定結果を得られた年月日				6月11日							12月10日			
測定結果(ng-TEQ/m ³ N)	5以下			0.001							0.0012			
⑥排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度														
排ガスを採取した位置			煙突地上40.5メートル付近の排ガスサンプル採取口											
排ガスを採取した年月日			4月2日	5月7日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	—	2月17日	3月3日
測定結果	硫黄酸化物(ppm)	3570以下	14	10	22	20	18	22	18	17	20	—	16	13
	ばいじん(mg/m ³ N)	80以下	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	—	0.1	0.1
	塩化水素(ppm)	430以下	28	32	16	32	21	19	32	32	30	—	31	32
	窒素酸化物(ppm)	250以下	31	33	35	33	32	30	33	33	35	—	21	29

排ガス中の一酸化炭素濃度及びダイオキシン、ばい煙の測定結果は、酸素濃度12%換算

固形燃料(水分、温度、外観)と固形燃料保管設備内(温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日)にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

⑤は第三者機関による測定結果(1時間平均値)

②、③、④、⑥は工場設置計器による第三者機関測定時の測定結果(1時間平均)